

PD VESUV**EMPIRE**

Technický list kuchyňského odsavače par dle Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014
Referenční normy: ČSN EN61591, ČSN EN60704-2-13E, ČSN EN60564

Parametr	Hodnota	Jednotka
Roční spotřeba energie (AEC _{hood})	57	kWh/rok
Třída energetické účinnosti	D	
Účinnost proudění tekutin (FDE _{hood})	8,1	
Třída účinnosti proudění tekutin	E	
Účinnost osvětlení (LE _{hood})	50	
Třída účinnosti osvětlení	A	
Účinnost filtrace tuků (GFE _{hood})	69	%
Třída účinnosti filtrace tuků	D	
Průtok vzduchu při minimální a maximální rychlosti	140 ÷ 286	m ³ /h
Průtok vzduchu v intenzivním nebo zesíleném režimu, je-li k dispozici	–	m ³ /h
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A při minimální a maximální rychlosti	55 ÷ 74	dB
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A v intenzivním nebo zesíleném režimu, je-li k dispozici	–	dB
Spotřeba ve vypnutém stavu (P _o)	0	W
Spotřeba v pohotovostním režimu (P _s)	0,49	W
<i>Další informace dle Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 66/2014</i>		
Parametr	Hodnota	Jednotka
Koefficient zvýšení času (f)	1,6	
Index energetické účinnosti (EEI _{hood})	85,7	
Naměřený průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti (Q _{BEP})	168,3	m ³ /h
Naměřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti (P _{BEP})	194	Pa
Naměřený elektrický příkon v bodě nejvyšší účinnosti (W _{BEP})	88,6	W
Jmenovitý příkon osvětlovacího systému (W _L)	4,5	W
Průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem (E _{middle})	226	lux