

IAS 7024 (odsavač par)

*Technický list kuchyňského odsavače par dle Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014
Referenční normy: ČSN EN61591, ČSN EN60704-2-13E, ČSN EN60564*

Parametr	Hodnota	Jednotka
Roční spotřeba energie (AEC_{hood})	43,4	kWh/rok
Třída energetické účinnosti	A+	
Účinnost proudění tekutin (FDE_{hood})	35,4	
Třída účinnosti proudění tekutin	A	
Účinnost osvětlení (LE_{hood})	-	
Třída účinnosti osvětlení	-	
Účinnost filtrace tuků	65,9	
Třída účinnosti filtrace tuků	D	
Průtok vzduchu při minimální a maximální rychlosti	232 ÷ 498	m ³ /h
Průtok vzduchu v intenzivním nebo zesíleném režimu, je-li k dispozici	691	m ³ /h
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A při minimální a maximální rychlosti	50 ÷ 69	dB
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A v intenzivním nebo zesíleném režimu, je-li k dispozici	74	dB
Spotřeba ve vypnutém stavu (P_o)	0,48	W
Spotřeba v pohotovostním režimu (P_s)	0,0	W

Další informace dle Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 66/2014

Parametr	Hodnota	Jednotka
Koeficient zvýšení času (f)	0,7	
Index energetické účinnosti (EEL_{hood})	40,0	
Naměřený průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti (Q_{BEP})	379,8	m ³ /h
Naměřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti (P_{BEP})	570	Pa
Naměřený elektrický příkon v bodě nejvyšší účinnosti (W_{BEP})	169,7	W
Jmenovitý příkon osvětlovacího systému (W_L)	0	W
Průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem (E_{middle})	-	lux